

ALARMES PERSONNE ENFERMÉE

Les alarmes personne enfermée sont destinées à émettre une alerte en cas d'enfermement accidentel de personnes dans un local réfrigéré ou les conditions climatiques peuvent nuire à leur intégrité physique.

Bon à savoir

L'installation d'une alarme est obligatoire dans tout local à température négative d'un volume supérieur à 10 m³ (NF EN 378-1).

ALARMES PERSONNE ENFERMÉE « AKOALARM » - AKO

Description	Modèle	Code	Prix H.T.
Alarme personne enfermée (Unité de signalisation + 1 boîtier coup de poing lumineux)	AKO-55123B	0425531	882.30
Alarme personne enfermée pour 4 boîtiers coup de poing lumineux (Unité de signalisation + 2 boîtiers coup de poing lumineux fournis)	AKO-55424B	0425533	1495.00
Boîtier coup de poing lumineux supplémentaire ou de remplacement pour AKO-55123B ou AKO-55424B	AKO-55326	0425537	450.80
Protection Inox pour détecteurs AKO-5761x et AKO-575xxx	AKO-58120	0425538	318.90

Conforme à la norme européenne EN378-1.

1 contact inverseur NO/NF disponible sur l'unité de signalisation. Communication ModBus RS485.

Buzzer : Puissance sonore = 90 dB(A) à 1 m.

Autonomie de 10 h avec alarme.



Le +

Un bouton poussoir IP65 avec une bonne identification lumineuse, un design commun avec la gamme des coffrets AKOCORE (régulation des chambres froides) et AKOGAS (détection de fuite). Fonctionnement jusqu'à -50°C.

La protection inox AKO-58120 permet de protéger le boîtier coup de poing lumineux des chocs auquel il pourrait être soumis à proximité de la porte de la chambre froide.

Bon à savoir

Le bouton lumineux est alimenté en basse tension 15V, l'unité de signalisation est équipée d'un système d'autodiagnostic qui informe l'utilisateur en cas d'erreur de câblage ou de dysfonctionnement du coup de poing lumineux.

La liaison (2 fils) entre le bouton coup de poing et l'unité de signalisation est à réaliser par l'installateur.

ALARMES PERSONNE ENFERMÉE « ECP » - PEGO

Description	Modèle	Code	Prix H.T.
Alarme personne enfermée (Unité de signalisation + 1 boîtier coup de poing)	ECP-APE03	0440703	682.90
Boîtier coup de poing lumineux de remplacement	100APEPUL2	0440704	176.40

Conforme à la norme européenne EN378-1.

Boîtier coup de poing lumineux de type industriel (IP65) et voyant lumineux de grande dimension sur le coffret.

2 contacts NF disponibles, 1 sur le boîtier coup de poing et 1 sur le module de signalisation.

Buzzer : Puissance sonore = 97 dB(A) à 1 m.

Autonomie = 14 Heures environ.

La liaison (3 fils + terre) entre le bouton coup de poing et l'unité de signalisation est à réaliser par l'installateur.



ALARMES PERSONNE ENFERMÉE « CAPE+ » - ELIWELL

Description	Modèle	Code	Prix H.T.
Alarme personne enfermée (Coffret extérieur de signalisation + 1 boîtier coup de poing)	CAPE+	3495020	824.20
Boîtier coup de poing lumineux supplémentaire ou de remplacement	CDP CAPE+	3495109	313.90
Interrupteur de porte - INO + 1NF	PS21LPS11RVH00	0680236	61.40

Conforme aux normes NFE 35 400 et EN378-1.

Boîtier intérieur coup de poing lumineux IP65.

Coffret extérieur IP54, alimenté en 230 V et doté des éléments suivants :

Sirène 122 dB à 30 cm munie d'un flash stroboscopique permettant de donner l'alerte.

Micro switch pour temporisation de l'alarme « porte ouverte ».

Batterie de secours 12 V 1.2 Ah avec alarme « batterie déchargée ».

Connexion jusqu'à 3 coups de poing et reports d'alarme.

