

UNITÉS INTÉRIEURES

GAINABLE

42QSS-DS



GAINABLE		42QSS009DSP	42QSS012DSP	42QSS018DSP	42QSS024DSP
Puissance frigorifique	kW	2,64	3,52	5,27	7,03
	kW	9000,00	12000,00	18000,00	24000,00
Puissance calorifique	kW	2,64	3,52	5,27	7,03
	BTU	9000	12000	18000	24000
Pression	Pa	0-40	0-60	0-100	0-160
Débit d'air	m ³ /h	580/480/300	600/480/300	910/710/515	1230/1035/825
Niveau de pression sonore	dB(A)	42/36/30	34.5/32.0/30.0	42.0/39.0/35.0	49.0/46.0/41.0
Dimensions nettes (L*H*P)	mm	700x450x200	700x506x200	880x674x210	1100x774x249
Dimensions brutes (L*H*P)	mm	860x540x285	860x540x285	1070x725x280	1305x805x315
Poids net/ brut	kg	18.0 / 22.0	17.8/21.5	24.4/29.6	32.3/39.1
Raccordements frigorifiques (liquide/aspiration)	Pouce	(1/4"/3/8")	(1/4"/3/8")	(1/4" / 1/2")	(3/8" / 5/8")
Alimentation électrique	V-ph-Hz	220*240V / 1Ph / 50Hz			

Adaptateur 3/8 1/2



CASSETTE

42QTD-DS

Cassette		42QTD009D8S	42QTD012DSP	42QTD018DSP	42QTD024DSP
Puissance frigorifique	kW	2,64	3,52	5,27	7,03
	BTU	9000,00	12000,00	18000,00	24000,00
Puissance absorbée	W	145	145	145	120
Intensité absorbée	A	0,47	0,47	0,47	0,39
Puissance calorifique	kW	2,64	3,52	5,27	7,03
Puissance calorifique	BTU	9000	12000	18000	24000
Puissance absorbée	W	145	145	145	120
Intensité absorbée	A	0,47	0,47	0,47	0,39
Débit d'air	m ³ /h	560/430/390	570/485/390	680/585/480	1250/1120/995
Niveau de pression sonore	dB(A)	42/39/36	42/37.5/34.5	45.4/44.0/39.0	50.0/47.5/42.0
dimensions nettes (L*P*H)	mm	570x570x260	570x570x260	570x570x260	830x830x205
Grille dimensions nettes (L*P*H)	mm	662x662x317	662x662x317	662x662x317	910x910x250
dimensions brute (L*P*H)	mm	647x647x50	647x647x50	647x647x50	950x950x55
Grille dimensions brute (L*P*H)	mm	715x715x123	715x715x123	715x715x123	1035x1035x90
Poids net/brut	kg	15,0/18,0	16,3/20,4	16,0/20,6	21,6/25,4
Grille Poids net/brut	kg	2,5/4,5	2,5/4,5	2,5/4,5	6,0 / 9,0
Raccordements frigorifiques (liquide/aspiration)	pouce	(1/4"/3/8")	(1/4"/3/8")	(1/4"/1/2")	(3/8" / 5/8")
Alimentation électrique	V-ph-Hz	220*240V / 1Ph / 50Hz			

*Dans le cadre du perfectionnement de nos produits, les caractéristiques techniques peuvent subir des changements sans préavis