

Solutions de détection de gaz pour la sécurité des personnes AKOGas :

La nouvelle gamme des détecteurs de fuite AKOGas de AKO permet de répondre aux diverses installations ou la détection des fuites de fluide frigorigène est nécessaire.

Les modèles AKO-5761x sont plus particulièrement destinés à la sécurité des personnes dans les locaux techniques avec des seuils de détection fixes, les modèles AKO-575xxx avec des seuils de détection réglables et une grande précision de mesure participent à la détection rapide des fuites éventuels aux divers points de l'installation.



KITS CENTRALE D'ALARME ET DÉTECTEUR DE FUITE POSTE FIXE « AKOGAS »

Description	Capteur/Seuils	Modèle	Code	Prix H.T.
HFC (Détecteur universel)				
Kit centrale 1 canal AKO-55624 + Détecteur de fuite HFC AKO-57614	Semi-conducteur 500/1000 ou 1500/3000	AKO-55624U	0425497	1346.00
NH3				
Kit centrale 1 canal AKO-55624 + Détecteur de fuite NH3 AKO-57613	Semi-conducteur 500/1000	AKO-55624C	0425507	1890.00
CO2				
Kit centrale 1 canal AKO-55624 + Détecteur de fuite CO2 AKO-57615	Infrarouge 4000/8000 ou 5000/10000	AKO-55624D	0425508	2148.00
A2L				
Kit centrale 1 canal AKO-55624 + Détecteur de fuite A2L AKO-57624	Semi-conducteur 1000/1500 ou 2000/4000	AKO-55624L	0425500	1498.00

DÉTECTEURS DE FUITE POSTE FIXE « AKOGAS 5761X » - AKO



* Fluides compatibles:

R-134a, R-22, R-404A, R-407A/C/F, R-409A, R-408A, R-410A, R-422A/D, R-424A, R-434A, R-422A, R-448A, R-449A, R-450A, R-452A, R-453A, R-507A, R-513A.

Niveaux de détection	Seuils (ppm)	Technologie Capteur	Modèle	Code	Prix H.T.
HFC (Détecteur universel)*					
2	500/1000 ou 1500/3000	Semi - conducteur	AKO-57614	0425557	830.40
NH3					
2	500/1000	Semi - conducteur	AKO-57613	0425558	1080.00
CO2					
2	4000/8000 ou 5000/10000	Infrarouge	AKO-57615	0425559	1654.00

Dimensions 202 x 82 x 55 mm - Alimentation 12-30 Vdc - Protection IP68.

Conditions de fonctionnement :

Modèles HFC et NH3 : -20°C à +40°C et modèle CO2 : -30°C à +45°C. 0 à 95%HR sans condensation.

Seuils de détection fixes (Pré-alarmer et Alarmer), 2 relais de pré-alarmer et d'alarmer

Sélection de 4 niveau de retard d'alarmer par switch de configuration (0s, 30s, 60s, 180s).

Buzzer d'alarmer, mode Set Hold (suspension de détection pour opérations de maintenance).

2 entrées digitales pour arrêt buzzer à distance et suspension détection.

Communication ModBus RS485

DÉTECTEURS DE FUITE POSTE FIXE A2L « AKOGAS 57624 » - AKO



* Fluides compatibles:

R-1234yf, R-454C, R-454A, R-455A, R-32.

Niveaux de détection	Seuils (ppm)	Technologie Capteur	Modèle	Code	Prix H.T.
A2L universel : R-1234yf, R-454C, R-454A, R-455A et R-32					
2	1000/1500 ou 2000/4000	Semi - conducteur	AKO-57624	0425556	821.00

Conditions de fonctionnement AKO-57624 :

-20°C à +40°C et 0 à 95%HR sans condensation.

Caractéristiques techniques :

Dimensions 107 x 85 x 39 mm

Alimentation 12-30 Vdc - Protection IP68

Seuils de détection fixes (Pré-alarmer et alarmer), relais de pré-alarmer et d'alarmer (1 seul relais pour AKO-57624).

Sélection de 4 niveau de retard d'alarmer par switch de configuration (0s, 30s,60s,180s).

Buzzer d'alarmer, mode Set Hold (suspension de détection pour opérations de maintenance).

2 entrées digitales pour arrêt buzzer à distance et suspension détection.

Communication ModBus RS485.