

MURAL ON/OFF

42QHA-N / 38QHA-N



Le Split Mural Comfort Smart Green est la meilleure solution pour une application qui demande une simple installation murale et assure une distribution uniforme de l'air, dans le milieu climatisé avec un fonctionnement silencieux. Il peut être doté, en option, d'une fonction WIFI qui permet de piloter le climatiseur via un SMARTPHONE, offrant ainsi une plus grande ergonomie à l'utilisateur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MURAL ON / OFF			42QHA009NP	42QHA012NP	42QHA018NP	42QHA024NP	42QHA030N	42QHA036N
			38QHA009NP	38QHA012NP	38QHA018NP	38QHA024NP	38QHA030N	38QHA036N
Refroidissement (conditions standards)	Puissance frigorifique	Kw	2.64	3.52	5.28	7.03	8.35	9.96
	Puissance frigorifique	Btu/h	9000	12000	18000	24000	28500	34000
	Puissance absorbée-refroidissement	W	821	1090	1630	2330	2530	3120
	Intensité absorbée-refroidissement	A	3.6	5.2	7.1	10	11.8	14.5
	EER	W/W	3.21	3.23	3.24	3.02	3.30	3.19
Chauffage (conditions standards)	Puissance calorifique	Kw	2.72	3.25	5.27	7.91	8.37	10.84
	Puissance calorifique	Btu/h	9300	11100	18000	27000	29800	37000
	Puissance absorbée chauffage	W	800	1015	1465	2300	2450	3080
	Intensité absorbée chauffage	A	3.5	4.5	6.4	10	11.5	14.3
	COP	W/W	3.4	3.2	3.6	3.4	3.6	3.5
Unité intérieure			42QHA009NP	42QHA012NP	42QHA018NP	42QHA024NP	42QHA030N	42QHA036N
Débit d'air intérieur (Pv/Mv/Gv)			m3/h	520/380/310	570/450/360	776/645/574	997/792/638	1370/1200/980
Niveau sonore intérieur (Pv/Mv/Gv)			dB(A)	40/33.5/29.5	41.5/34.5/28.5	39.5/34.5/32	47.5/44.5/33	50.7/46.8/40.7
Unité intérieure	Dimensions nettes (L*P*H)	mm	715x194x285	805x194x285	957x213x302	1040x220x327	1259x282x362	1259x282x362
	Dimensions brutes (L*P*H)	mm	780x270x365	870x270x365	1035x295x385	1120x405x315	1340x450x385	1340x450x385
	Poids net/ brut	kg	7.7/9.8	8.5/10.6	10.9/13.8	13.2/16.2	21.8/27.6	21.8/27.6
Unité extérieure			38QHA009NP	38QHA012NP	38QHA018NP	38QHA024NP	38QHA030N	38QHA036N
Type de compresseur			ROTATIF	ROTATIF	ROTATIF	ROTATIF	ROTATIF	ROTATIF
Type de réfrigérant			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Niveau de pression sonore			dB(A)	54.5	55.5	58	59.5	61.4
Unité extérieure	Dimensions nettes (L*P*H)	mm	720x270x495	720x270x495	765x303x555	890x342x673	946x410x810	946x410x810
	Dimensions brutes (L*P*H)	mm	835x300x540	835x300x540	887x337x610	995x398x740	1090x500x885	1090x500x885
	Poids net/ brut	kg	26.4/28.2	26.9/28.7	31.8/34.2	53/55.9	63.9/70	70.1/76
Tuyauterie de réfrigération	liquide/aspiration	pouce	(1/4")/(3/8")	(1/4")/(1/2")	(1/4in)/(1/2in)	(3/8")/(5/8")	(3/8")/(5/8")	(3/8")/(5/8")
	Longueur maximum	m	20	20	20	25	25	25
	Dénivelé maximum	m	8	8	8	10	10	10
Tuyau de drainage			mm	ODΦ16.5	ODΦ16.5	ODΦ16.5	ODΦ16.5	ODΦ16.5
Alimentation électrique			Ph-V-Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz

*Dans le cadre du perfectionnement de nos produits, les caractéristiques techniques peuvent subir des changements sans préavis