

UNITÉS INTÉRIEURES



 Technologie Inverter	 Haute efficacité	 Ailettes persiennes	 Mode automatique	 Retard 3 minutes	 Protection dégivrage
 Réfrigérant R410A	 Compresseur efficace	 Super Silencieux	 Déshumidification indépendante	 Fiabilité	 Fonction Auto Diagnostic
 Filtre à air anti-poussière	 Ventilateurs efficaces	 Télécommande Filaire	 Fonction Eco (Sommeil)	 Protection antigel	 Installation facile et flexible
 Mince moderne	 Batteries à haute efficacité	 Télécommande intelligente	 Temporisateur arrêt / marche	 Protection haute temp.	 Entretien rapide et aisé
 Affichage voyants	 Tubes rainurés	 Vitesse automatique	 Redémarrage automatique	 Pré chauffe avant	 Filtre à air lavable

MURAL

42QH-G-DS



MURAL		42QH-G009D8S	42QH-G012D8S	42QH-G018D8S	42QH-G024D8S
Puissance frigorifique	kW	2,64	3,52	5,27	7,03
	BTU	9000,00	12000,00	18000,00	24000,00
Puissance absorbée	W	22	20	36	60
	A	0,5	0,5	0,5	0,7
Intensité absorbée	kW	2,64	3,52	5,27	7,03
	BTU	9000	12000	18000	24000
Puissance calorifique	W	22	20	36	60
	A	0,5	0,5	0,5	0,7
Débit d'air	m ³ /h	180*460	195*530	300*800	480*1090
Niveau de pression sonore	dB(A)	20*37	20*37	21*41	22*47
Dimensions nettes (L*P*H)	mm	726*210*291	835*208*295	969*241*320	1083*244*336
Dimensions brutes (L*P*H)	mm	790*270*375	905*290*355	1045*315*405	1155*315*415
Poids net/ brut	kg	8,0/10,5	8,7/11,5	11,2 / 14,6	13,6 / 17,3
Raccordements frigorifiques (liquide/aspiration)	pouce	(1/4"/3/8")	(1/4"/3/8")	(1/4"/1/2")	(3/8"/5/8")
Alimentation électrique	V-ph-Hz	220*240V / 1Ph / 50Hz	220*240V / 1Ph / 50Hz	220*240V / 1Ph / 50Hz	220*240V / 1Ph / 50Hz

*Dans le cadre du perfectionnement de nos produits, les caractéristiques techniques peuvent subir des changements sans préavis