

CHAUDIÈRES MURALES

FAMILY AQUA CONDENS

- Conforme à la directive 2009/125 / CE.
- Faibles émissions polluantes.
- Échangeur de chaleur à condensation en aluminium, avec brûleur à pré mélange.
- Modèle mixte avec ballon d'eau chaude sanitaire intégré de 60 litres en acier inoxydable.


Family aqua Condens est une chaudière murale qui garantit un excellent confort en chauffage et production d'eau chaude sanitaire.

-L'échangeur de chaleur 100% en aluminium, garantit un rendement élevé et une longue durée de vie, tout en réduisant au minimum les émissions polluantes.

Family aqua Condens est dispose d'un ratio de modulation de la puissance (1 :10) allant de 3,5 à 35 kW.

-Circulateur à haute efficacité (EEI ≤ 0,20).

- Fonctions spéciales : bouton de confort, bouton de mémoire, fonction Touch & go, système de remplissage semi-automatique.



Référence	H	L	P	Poids Net
	mm	mm	mm	Kg
FAMILY AQUA CONDENS 3.5 BIS	1015	600	450	72

Données Techniques

Référence	P _n kW* (CH/ECS) min-max kW	Rendement P _n (50°/30°C) %	Rendement P30% (30°C retour) %	Capacité du ballon l	Gaz	classe d'efficacité énergétique
CHAUFFAGE ET PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE						
FAMILY AQUA CONDENS 3.5 BIS	3,5 ÷ 35,0	105,5	108,0	60,0	NG/GPL**	A A

Accessoires

Description
-Kit de gestion des vannes de zone pour Family REC
-Sonde externe
-Télécommande familiale (REC06) (avec carte d'interface électronique)
-Capteur de chambre Family REC
-Kit de soupape de dérivation solaire pour chaudières combi murales instantanées
-TERMORIELLO DGT (Thermostat d'ambiance numérique)
-CHRONORIELLO 7D WIRELESS (thermostat d'ambiance numérique 7 jours sans fil)
-CHRONORIELLO 7D (thermostat d'ambiance numérique 7 jours)
-Alarme à distance qui permet de signaler le statut de verrouillage de la chaudière.
-Les chaudières sont équipées de : cadre de montage, raccordement hydrauliques, câblage et kit de conversion GPL.
** Kit de gaz GPL

Télécommande intelligente RiCLOUD

Description
-RiCLOUD avec la boîte de Wifi
-Boîte Wifi
-Récepteur de chaudière sans fil RF

* P_n : Puissance nominale