


CHAUDIÈRES MURALES

START AQUA



- Conforme à la directive 2009/125 / CE.
- Cheminée conventionnelle.
- Modèle mixte avec ballon ECS de 45 ou 60 litres.

Start aqua est une chaudière murale avec ballon intégré d'eau chaude sanitaire, pour répondre aux besoins instantanément et à température constante, dédiée aux installations résidentielles de petite /moyenne taille.

- Commercialisée en deux puissances de 24kW (BI) et 28kW (BI).
- Ballon en acier inoxydable d'eau chaude sanitaire intégré de 45 ou 60 litres.
- Circulateur à haute efficacité (EEI ≤ 0,20).
- Le système CTR permet d'atteindre plus rapidement la température afin de réduire au maximum la consommation du combustible.
- Fonction antigel protégeant les circuits de chauffage et d'eau chaude sanitaire jusqu'à -3°C.
- Equipée de thermostats de régulation.
- Sonde externe (en option).

Référence	H	L	P	Ø	Poids Net
	mm	mm	mm	mm	kg
START AQUA 24 BI	940	600	450	130	54
START AQUA 28 BI	940	600	450	140	58

Données Techniques

Référence	P _n kW* 80°/60° min - max	Rendement P _n (80°/60°) %	Rendement P30% %	Capacité du ballon l	Gaz	classe d'efficacité énergétique
CHEMINÉE CONVENTIONNELLE - CHAUFFAGE ET PRODUCTION D'ECS						
START AQUA 24 BI	8,7/24,1	89,6	90,3	45	NG/GPL**	C B
START AQUA 28 BI	8,5/28,1	90,5	89,9	60	NG/GPL**	C B

Accessoires

Description
Kit de raccords hydrauliques
Panneau de commande à distance ReC08
Sonde externe
** Kit de gaz GPL
CHRONORIELLO7D WIRELESS (thermostat d'ambiance numérique 7 jours sans fil)
TERMORIELLO DGT (Thermostat d'ambiance numérique)
CHRONORIELLO 7D (thermostat d'ambiance numérique 7 jours)

* P_n : Puissance nominale