

MURAL

42QHGS-DS / 38QHGS-DS

2.64 - 7.02KW



INFRAROUGE



Le Split Mural smart Xpower est une solution écologique à la pointe de la technologie qui utilise des compresseurs Inverter permettant un rendement énergétique extrêmement élevé à la fois en mode chauffage et en mode refroidissement. Les unités intérieures sont très esthétiques et s'intègrent dans tous Les décors.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MURAL INVERTER			42QHGS09DSA	42QHGS12DSA	42QHGS18DSA	42QHGS24DSA
			38QHGS09DSA	38QHGS12DSA	38QHGS18DSA	38QHGS24DSA
Refroidissement (conditions standards)	Puissance frigorifique	Kw	2.64(1.05-3.19)	3.52(1.29-3.87)	5.27(1.61-5.86)	7.02(2.11-7.41)
	Puissance frigorifique	Btu/h	9000(3600-10900)	12000(4410-13200)	18000(5510-20000)	24000(7200-25300)
	Puissance absorbée-refroid	W	822	1095	1643	2270
	Intensité absorbée-refroid	A	3.74	4.98	7.3	9.9
	EER	W/W	3.21	3.21	3.21	3.10
Chauffage (conditions standards)	SEER	W/W	4.8	6.9	5.6	5.6
	Puissance calorifique	Kw	2.64	3.52	5.27	6.44
	Puissance calorifique	Btu/h	9000	12000	18000	22000
	Puissance absorbée chauffage	W	730	974	1505	1890
	Intensité absorbée chauffage	A	3.32	4.43	6.9	8.2
Unité intérieure	COP	W/W	3.61	3.61	3.5	3.41
	SCOP	W/W	3.1	4.0	3.4	3.5
Unité intérieure			42QHGS09DSA	42QHGS12DSA	42QHGS18DSA	42QHGS24DSA
Débit d'air intérieur (Pv/Mv/Gv)		m3/h	515/371/304	552/471/436	744/639/541	1150/820/670
Niveau sonore intérieur (Pv/Mv/Gv)		dB(A)	39.9/33.5/30.5	40.5/34.5/31.0	45/39.5/32.5	48.5/41/34
Unité intérieure	Dimensions nettes (L*P*H)	mm	729x200x292	802x200x295	971x228x321	1082x234x337
	Dimensions brutes (L*P*H)	mm	790x270x375	875x285x380	1045x305x405	1155x415x315
	Poids net/ brut	kg	8.2/10.5	8.8/11.3	11.9/15.1	14.1/17.8
Unité extérieure			38QHGS09DSA	38QHGS12DSA	38QHGS18DSA	38QHGS24DSA
Type de compresseur			ROTATIF	ROTATIF	ROTATIF	ROTATIF DOUBLE
Type de réfrigérant			R410A	R410A	R410A	R410A
Niveau de pression sonore		dB(A)	54,2	55	57,5	60
Unité extérieure	Dimensions nettes (L*P*H)	mm	720x270x495	720x270x495	765x303x555	890x342x673
	Dimensions brutes (L*P*H)	mm	835x300x540	835x300x540	887x337x610	995x398x740
	Poids net/ brut	kg	23.0/24.7	22.3/24.0	29.4/31.8	41.6/44.7
Tuyauterie de réfrigération	Liquide/aspiration	pouce	(1/4")/(3/8")	(1/4")/(1/2")	(1/4")/(1/2")	(3/8")/(5/8")
	Longueur maximum	m	25	25	30	30
Tuyau de drainage	Dénivelé maximum	m	10	10	20	20
			ODØ16.5	ODØ16.5	ODØ16.5	ODØ16.5
Alimentation électrique		V-Ph-Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220V,1Ph,50Hz

*Dans le cadre du perfectionnement de nos produits, les caractéristiques techniques peuvent subir des changements sans préavis